

ULTRA70

Generador monofásico ultra silencioso.

Equipo eficaz para el suministro constante de energía eléctrica. Perfecto para operar herramientas y aparatos eléctricos. De fácil uso y mantenimiento.

BENEFICIOS

- >> Potente motor de **4 Tiempos**, emite bajas vibraciones y muy bajo ruido.
- >> Fácil transportación por medio de sus ruedas que permitirá mayor autonomía.
- >> **Sensor de bajo nivel de aceite** con paro automático del motor.
- >> **De cabina insonorizado** super silencioso resistente a la intemperie.
- >> **Equipado con AVR** (regulador ajustable de voltaje). Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas.
- >> Carcasa de alto impacto completamente cerrada con tapas de salida para proteger contra los elementos y las duras condiciones de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- >> **Panel frontal de libre y fácil acceso**, interruptores con cubierta de plástico para mayor protección y seguridad.
- >> **Medidor digital 3 en 1** capaz de medir el voltaje, la frecuencia, el tiempo de funcionamiento acumulado y el tiempo de funcionamiento actual simultáneamente.
- >> Cuenta con 4 ruedas de transporte para facilitar la movilidad del generador.
- >> Batería de 36 Ah integrado de ácido.
- >> Tomacorrientes de 110v / 220v - 60Hz, conexión a tierra y salida DC de 12V.
- >> Indicadores luminosos de nivel bajo de aceite, sobrecarga y salida

APLICACIONES

>> Ideal como unidad de respaldo en el sector industrial, comercial y de la construcción.

Genera menor



MENOR
RUIDO



MENOR
VIBRACIÓN

Usos



Construcción y
herramientas



Emergencias
del hogar

PROfesional USO RUDO



ULTRA70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador

Potencia máxima	7.3 Kw
Potencia nominal	6.8 Kw
Corriente eléctrica nominal	33 A (220V) - 66 A (110V)
Voltaje	110V/220V
Frecuencia	60 Hz
Fases	1
Tipo de construcción	Cabina acústica
Grado de protección	IP23

Motor

Tipo	4 tiempos, monocilindrico
Potencia	14 HP
Método de refrigeración	Por aire
Diámetro x Carrera	95*75 mm
Cilindrada	531 cc
Compresión	19
RPM	3600
Cap. de Combustible	24 L
Tipo de combustible	Diésel 0# (Verano), -10# (Invierno)

Equipamiento

Alarma de nivel de aceite	✓
Panel digital	✓
Medidor de frecuencia/potencia	✓
Medidor de tiempo de trabajo	✓

ENERGÍA Y POTENCIA DE EMERGENCIA

Ruido	96 dB (A)
Salida DC	12 V / 8.3 A
Factor potencia	1
Panel de control	Digital 3 en 1
Capacidad de batería	36 Ah
Tiempo de trabajo continuo	8 hrs
Grado de Aislación	F

Cap. de aceite	1.65 L
Tipo de aceite	SAE 10W-30 ó superior
Arranque	Eléctrico
Método de lubricación	Salpicadura, presión
Tipo de inyección	Directa
Tiempo de inyección	BTDC 22° ± 1°
Holgura de válvulas	0.15 mm
Rotación del cigüeñal	Sentido a las manecillas del reloj

Cabina super silenciosa	✓
Interruptor automático CA	✓
Dimensiones	940x540x865 mm
Peso	180 Kg